

Struttura classe MySQL

Nome	Ingresso	Uscita	Descrizione
MySQL()	([host, user, pws, dbname])	-	Costruttore della classe
setUser()	(user)	-	Imposto l'username per la connessione al database
setPass()	(pass)	-	Imposto la password per l'accesso al database
setHost()	(host)	-	Imposto il nome dell'host a cui devo collegarmi
setDBnome()	(nome)	-	Imposto il nome del database al quale mi devo collegare
setStatus()	(status)	-	Modifico lo status del database
getStatus()	-	(status)	Restituisce lo status del database
printError()	(tipo, metodo, altro)	(†) Termina il programma	Stampo il messaggio a seconda del tipo di errore
connetti()	-	(status)	Collegamento al database MySQL
disconnetti()	-	(status)	Disconnessione dal database MySQL
setRighe()	-	-	Salvo il numero di righe coinvolte dalla query
getRighe()	-	-	Restituisco il numero di righe coinvolte dall'ultima query
eseguiSQL()	(query)	(status)	Eseguo una query SQL
getRisultato()	-	(risultato)	Restituisco un'array del risultato con indice alfanumerico
getRisultatoRow()	-	(risultato)	Restituisco un'array del risultato con indice numerico
ottimizzaDB()	-	(status)	Ottimizzazione delle tabelle
insertID()	-	(numero)	Restituisce l'id del campo appena inserito con l'INSERT